AXIS Companion-Rekorder

Netzwerk-Videorekorder mit 4 Kanälen und PoE-Switch

Der AXIS Companion-Rekorder ist ein kompakter Netzwerk-Videorekorder für bis zu vier IP-Kameras der AXIS Companion Line. Er ist zur einfachen Installation mit einem integrierten PoE-Switch ausgestattet. Das Gerät verfügt über eine speziell für die Videoüberwachung geeignete Festplatte und ein lüfterloses Design. Außerdem ist ein USB-Port zum einfachen Export von Videodateien vorhanden. Ein drahtloser Access Point ermöglicht Installation und Zugriff auf das System über Mobilgeräte. Der AXIS Companion-Rekorder verfügt über eine 1-TB-Festplatte.

- > **Festplatte für die Videoüberwachung, 1 TB**
- > **Switch mit 4 PoE-Ports und 1 LAN-Port**
- > **Kompaktes, lüfterloses Design**
- > **Access Point für den Zugriff mit Mobilgeräten**
- > **USB-Anschluss zum Exportieren von Video**

1716205/DE/M1.2/012017

AXIS Companion-Rekorder

Speicher	1 TB, 5400 U/min HDD mit 64 MB Cache und SATA 6Gb/s-Schnittstelle
Video	
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung von bis zu 4 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 80 MBit pro Sekunde.
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
Auflösungen	Unterstützt alle Kameraauflösungen
Bildrate	Unterstützt alle Kamerabildraten
Audio-Streaming	Einweg-Audio-Streaming, AAC-Audio-Komprimierung
Netzwerk	
Netzwerk-Funktion	DHCP, NTP und SMB-Server enthalten
Drahtlose Schnittstelle	Access Point für Mobilgeräte Interne Antenne IEEE 802.11a/b/g/n (Frequenzband 2,4 und 5 GHz) WPA2 privat
Sicherheit	Kennwortschutz, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Systemintegration	
Anwendungsprogrammierschnittstelle	AXIS Video Hosting System (AVHS) mit One-Click Connection
Alarmauslösung	Festplattenfehler, PoE-Leistung überschritten
Alarmereignisse	Summeralarm, E-Mail-Benachrichtigung
Allgemeines	
Unterstützte Produkte	AXIS Companion Line-Kameras, Axis Netzwerk-Kameras und Encoder mit Firmware 5.50 oder höher.
Eingangsleistung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz Max. 90 W
Max. Ausgangsleistung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3 Insgesamt max. 65 W
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff Farbe: Weiß
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Betriebsbedingungen	0 °C bis 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Anschlüsse	4x RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Gleichstromeingang
Zulassungen	**EMV** EN 55032 Klasse B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Teil 15 Unterabschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B **Drahtlos** EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Abschnitt 15 Teil C, FCC Abschnitt 15 Teil E, RSS-247 **Sicherheit** IEC/EN/UL 60950-1
Abmessungen	180 mm x 180 mm x 53 mm
Gewicht	1,1 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Netzteil, Installationsanleitung
Optionales Zubehör	Montagehalterung
Video-Management-Software	Laden Sie AXIS Companion über *www.axiscompanion.com* herunter.
Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe *www.axis.com/warranty.*

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

Sprechen Sie uns an:

ACCU-24
BATTERIEN & SYSTEME GmbH
Untergasse 5 • 63688 Gedern
+49 (0)6045 9525-20

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

AXIS COMMUNICATIONS