

## BESTIMMEN SIE SELBST ÜBER IHRE ZEIT

## BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

## MAXIMIERUNG DER BATTERIELEISTUNG

**TIME TO GO**

Restzeitanzeige bis zur vollständigen  
Aufladung, in Stunden.



**1 h** Ca. eine Stunde  
bis zur vollständigen Aufladung.



### Neue CTEK-Funktion

## CT5 TIME TO GO



### ZUBEHÖR INKLUSIVE

CONNECT-Clamp



CONNECT-Eyelet M6



### LADESTUFEN



#### TRY

Sobald die TRY-LED aufleuchtet, ist EIN Startversuch möglich.

#### GO

8h | 4h | 2h | 1h > GO.

Die jeweils aufleuchtende LED zeigt die verbleibende Ladedauer bis zur vollständigen Aufladung an. Sobald die GO-LED aufleuchtet, ist die Batterie zu 80 Prozent aufgeladen und vollständig betriebsbereit.

#### CARE

Lassen Sie die Batterie angeschlossen, wenn Sie Ihr Fahrzeug für längere Zeit nicht benutzen. So stellen Sie sicher, dass die Batterie bei der nächsten Nutzung Ihres Fahrzeugs voll aufgeladen ist.

### GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt. Bei Fragen zu CTEK-Ladegeräten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website

[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

### 3 WÄHLBARE LADEPROGRAMME



#### NORMAL

Ladeprogramm für Bleibatterien mittlerer Größe.

#### AGM

Ladeprogramm für mittelgroße AGM-Batterien für Start-Stop-Fahrzeuge.

#### RECOND

Ladeprogramm für das Rekonditionieren von tief entladenen Batterien.

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EINGANG                | 220-240 VAC, 50-60Hz, 0,6A                                                       |
| AUSGANG                | 5A max., NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V                                   |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR    | -20 °C bis +50 °C                                                                |
| BATTERIETYP            | Alle Arten von 12-V-Bleibatterien (WET (nass), MF (wartungsfrei), Ca/Ca und GEL) |
| BATTERIEKAPAZITÄT      | 20-160 Ah                                                                        |
| GARANTIE               | 5 Jahre                                                                          |
| TEMPERATURKOMPENSATION | Integrierte Ladespannungskompensation entsprechend der Umgebungstemperatur.      |

Sprechen Sie uns an:

**ACCU-24**  
BATTERIEN & SYSTEME GmbH  
Untergasse 5 • 63688 Gedern  
+49 (0)6045 9525-20