

**CTEK XS 3600****3.6 A**

TRAGBARER EINSATZ ODER DAUERHAFT INSTALLATION

CTEK XS 3600

Das XS 3600 ist ein bewährtes und zuverlässiges Ladegerät. XS 3600 hat keine Modus-Taste - einfach nur ans Netz anschließen und die Batteriekabeln verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen. Das Ladegerät bietet viele wichtige Funktionen an, so z.B. eine Entsulfatierungsfunktion sowie eine Wartungsladungsfunktion. Es ist das ideale Ladegerät für alle Anwender, die Qualität und einfachen Anschluss wünschen und sich um den eigentlichen Ladevorgang nicht kümmern wollen. Das XS 3600 ist ein vollautomatisches 4-Stufen-Ladegerät für 12 V-Batterien von 7-75 Ah sowie für die Wartungsladung von bis zu 120 Ah. Das Ladegerät XS 3600 hat die Schutzart IP65 (geschützt gegen Staub und Spritzwasser) und leistet 3,6 A. Es wurde zum Schutz von Fahrzeugelektroniksystemen gebaut, ist funktengeschützt, verpolungs- und kurzschlussicher.



Vollautomatisch für optimales Laden



Für alle Blei-Säure-Batterien



VOLLSTÄNDIG GELADENE BATTERIE / WARTUNGSLADUNG



TECHNISCHE DATEN

LADESPANNUNG	14,4 V
LADESTROM	3,6 A
LADEGERÄT-TYP	4-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
BATTERIETYP	12 V Blei-Säure-Batterien
BATTERIEKAPAZITÄT	7-75 Ah, 120 Ah Erhaltungsladung
ISOLIERUNG	IP65 (spritz- und staubgeschützt)

CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

CTEK XS 3600

CTEK COMFORT CONNECT clamp

LADEN MIT CTEK


DESULPHATION (ENTSULFATIERUNG)

BULK

ABSORPTION


VOLLSTÄNDIG GELADEN

PULSE (IMPULS), **MAINTENANCE CHARGING**
(**ERHALTUNGSLADUNG**)


Sprechen Sie uns an:

ACCU-24
 BATTERIEN & SYSTEME GmbH
 Untergasse 5 • 63688 Gedern
 +49 (0)6045 9525-20

- Die vollautomatische Ladung und die 4-stufige Wartung maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
- Mehrere Zubehörteile ermöglichen eine einfache Handhabung eines einzigen Ladegeräts für mehrere Batterien/Akkus
- Wasserfest; auf diese Weise kann die Lösung zum Problem gebracht werden, sogar wenn es regnet oder schneit
- Die patentierte Entsulfatierungstechnik verlängert die Batteriebensdauer
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz

EINSATZBEREIT


Die Tabelle zeigt die geschätzte Zeit für das Aufladen einer leeren Batterie bis auf 80 % ihrer Ladung an.

BATTERIEGRÖSSE (Ah)		ZEIT BIS ZU CA. 80% LADUNG
14		3 h
20		5 h
60		13 h
75		17 h

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Der CTEK-Kundendienst beantwortet Ihnen jederzeit alle Fragen in Bezug auf CTEK-Ladegeräte und auf das Laden von Batterien. Sämtliche von CTEK entwickelten Produkte und Lösungen sind durch Sicherheit, Einfachheit und Flexibilität gekennzeichnet. CTEK liefert weltweit Ladegeräte in mehr als 60 Länder. CTEK ist außerdem zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Fahrzeug- und Motorradhersteller der Welt.