



## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Odyssey Batterien - PC1700

|                                                 |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung<br>Normal voltage                  | 12 V                                                                                                                       |
| Nennkapazität<br>Capacity                       | 68 AH (c20)                                                                                                                |
| Kälteprüfstrom -18C (EN)<br>Cold Cranking Amper | 810 A (CCA)                                                                                                                |
| Gewicht<br>Weight                               | 28 kg                                                                                                                      |
| Elektrolyt<br>Electrolyte                       | verdünnte Schwefelsäure   diluted sulfuric acid                                                                            |
| Elektrolytdichte<br>Electrolyte density         | 1,28+/-0,01 Kg/l (25°C)                                                                                                    |
| Bodenleiste<br>Hold down                        | keine                                                                                                                      |
| Abmessungen<br>Measurements                     | LxBxH: 325x163x176 mm                                                                                                      |
| Layout                                          | Schaltung<br>0                         |
| Ausführung 1<br>Design                          | Roter Kasten   red box                                                                                                     |
| Ausführung 2<br>Technology                      | AGM-TPPL (Reinblei), verschlossen und absolut wartungsfrei                                                                 |
| Separator                                       | Glasvlies-Separator, Elektrolyt in Vlies festgelegt glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber                |
| Polausführung<br>Terminal Type                  | M6 Buchse oder<br>SAE Pole mit 3/8"<br>Buchse                                                                              |
| Entgasung<br>Degassing                          |                                                                                                                            |
| Einsatzgebiet<br>Application                    | PKW-Car-Audio-Rennsport-Motorräder-<br>ATV/Quad-Jetski-Segelboote-Motorjachten-elektrische<br>Rollstühle- Elektrofahrzeuge |
| Auslieferungszustand<br>Delivery status         | gefüllt und geladen                                                                                                        |