

Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Motorrad Batterie - GEL12-30 / G30

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	30 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	180 A (EN)
Gewicht Weight	11 kg
Elektrolyt Electrolyte	Verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL Diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 197x132x186 mm
Layout	Schaltung 1 
Ausführung 1 Design	GEL
Ausführung 2 Technology	GEL, verschlossen und absolut wartungsfrei GEL, sealed and maintenance-free
Separator	Microporöser Taschenseparator Microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	G-M6
Entgasung Degassing	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination Maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Boote-Freizeit- und Sportfahrzeuge- Reha Boats-leisure and sport vehicle-rehab
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

