

## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### EXIDE Motorrad Batterie - GEL12-30

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung<br>Normal voltage                  | 12 V                                                                                                |
| Nennkapazität<br>Capacity                       | 30 AH (c20)                                                                                         |
| Kälteprüfstrom -18C (EN)<br>Cold Cranking Amper | 180 A (EN)                                                                                          |
| Gewicht<br>Weight                               | 11 kg                                                                                               |
| Elektrolyt<br>Electrolyte                       | Verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL   Diluted sulphuric acid fixed in gel                     |
| Elektrolytdichte<br>Electrolyte density         | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)                                                                          |
| Bodenleiste<br>Hold down                        | keine                                                                                               |
| Abmessungen<br>Measurements                     | LxBxH: 197x132x186 mm                                                                               |
| Layout                                          | Schaltung<br>1  |
| Ausführung 1<br>Design                          | GEL                                                                                                 |
| Ausführung 2<br>Technology                      | GEL, verschlossen und absolut wartungsfrei   GEL, sealed and maintenance-free                       |
| Separator                                       | Microporöser Taschenseparator   Microporous pocket separator                                        |
| Polausführung<br>Terminal Type                  | G-M6                                                                                                |
| Entgasung<br>Degassing                          | Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination   Maintenance-free                                 |
| Einsatzgebiet<br>Application                    | Boote-Freizeit- und Sportfahrzeuge- Reha   Boats-leisure and sport vehicle-rehab                    |
| Auslieferungszustand<br>Delivery status         | GUG                                                                                                 |

