.

Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Equipment GEL Batterie - ES1000-6

Nennspannung Normal voltage	6 V
Nennkapazität Capacity	190 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	900 A (EN)
Gewicht Weight	29 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure- festgelgt in GEL | diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 244x190x275 mm
Layout	Schaltung 0
Ausführung 1 Design	GEL
Ausführung 2 Technology	GEL, verschlossen und absolut wartungsfrei | GEL, sealed and maintenance-free
Separator	Microporöser Taschenseparator | microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination | Maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Boote-Rollstühle-Car Audio- Wohnmobile | boats-cars- HGV-whellchairs-camper-car-audio
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

EXIDE **Distributionscenter Frankfurt a.M.**

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH
Untergasse 5
63688 Gedern
Tel.: +49 (0) 06045 952520
Fax: +49 (0) 06045 952966
www.ACCU-24.de info@accu-24.de