


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Equipment GEL Batterie - ES290

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	25 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	240 A (EN)
Gewicht Weight	10 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01Kg/ l (25°)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 166x175x125 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	GEL
Ausführung 2 Technology	GEL, verschlossen und absolut wartungsfrei GEL, sealed and maintenance-free
Separator	Microporöser Taschenseparator Microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	G-M5
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Boote-Freizeit- und Sportfahrzeuge- Reha boats-leisure and sport vehicle-rehab
Auslieferungszustand Delivery status	GUG



EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH
 Untergasse 5
 63688 Gedern
 Tel.: +49 (0) 06045 952520
 Fax: +49 (0) 06045 952966
www.ACCU-24.de

info@accu-24.de