


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Equipment GEL Batterie - ES450

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	40 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	280 A (EN)
Gewicht Weight	15 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/-0,01 Kg/ l (25°C)
Bodenleiste Hold down	B4
Abmessungen Measurements	LxBxH: 210x175x175 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	GEL
Ausführung 2 Technology	GEL, verschlossen und absolut wartungsfrei GEL, sealed and maintenance-free
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	19
Entgasung Degassing	Extrem geruchsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-Boote-Rollstühle-Wohnmobile Boats-car-wheelchairs-camper
Auslieferungszustand Delivery status	GUG



EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH
 Untergasse 5
 63688 Gedern
 Tel.: +49 (0) 06045 952520
 Fax: +49 (0) 06045 952966
www.ACCU-24.de

info@accu-24.de