

Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Equipment GEL Batterie - ES900

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	80 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	540 A (EN)
Gewicht Weight	27 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01 Kg/l (25°)
Bodenleiste Hold down	B13 
Abmessungen Measurements	LxBxH: 353x175x190 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Gel
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Boote-Rollstühle-Car Auto-Wohnmobile boats-car-HGV-wheelchairs-camper
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

