


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Equipment GEL Batterie - ES2400

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	210 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	1030 A (EN)
Gewicht Weight	67 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure - festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01 Kg/l (25°)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 518x274x238 mm
Layout	Schaltung 3 
Ausführung 1 Design	Gel
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW- LKW- Boote- Rollstühle- Car Audio boats- cars- HGV- wheelchairs- camper- car audio
Auslieferungszustand Delivery status	GUG



EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH
 Untergasse 5
 63688 Gedern
 Tel.: +49 (0) 06045 952520
 Fax: +49 (0) 06045 952966
www.ACCU-24.de

info@accu-24.de