

Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE EXCELL - EB740

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	74 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	680 A (EN)
Gewicht Weight	18 kg
Elektrolyt Electrolyte	Verdünnte Schwefelsäure diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	B13 
Abmessungen Measurements	LxBxH: 278x175x190 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, grauer Deckel, Schraubstopfen black PP box, grey cover, screw plugs
Ausführung 2 Technology	Calcium/Calcium, verschlossen und absolut wartungsfrei, Doppeldeckel calcium/calcium alloy
Separator	Microporöse Gummiseparatoren Microporous rubber separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Monodeckel maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie starter battery
Auslieferungszustand Delivery status	GUG



EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH

Untergasse 5

63688 Gedern

Tel.: +49 (0) 06045 952520

Fax: +49 (0) 06045 952966

www.ACCU-24.de

info@accu-24.de