


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Premium Batterie - EA955

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	95 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	800 A (EN)
Gewicht Weight	24 kg
Elektrolyt Electrolyte	Verdünnte Schwefelsäure Diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	B1
Abmessungen Measurements	LxBxH: 306x173x222 mm
Layout	Schaltung 1 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, komplett MF/ absolut wartungsfrei +++ grey pp box , grey cover
Ausführung 2 Technology	Calcium/Calcium, verschlossen und absolut wartungsfrei, Doppeldeckel calcium/calcium alloy
Separator	Microporöse Gummiseparatoren Microporous rubber separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Zentralentgasung maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie starter battery with M.A.S.S. and vibration proof according to DIN
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

