

Sonnenschein SOLAR BLOCK / SB6/200 A

INDUSTRIAL BATTERIES / NETWORK POWER

Die Sonnenschein-Batterien der SOLAR BLOCK-Baureihe sind sehr leistungsstark und auch in rauer Anwendungsumgebung äußerst zuverlässig. Diese Baureihe ist der ideale Energielieferant für mittlere, industrielle Solaranlagen, Ferien- und Wochenendhäuser, für kleinere Sonnen- und Windkraftwerke, sowie für viele andere Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.

Sachnummer: NGSB060200HS0CA

ANWENDUNGEN



SPEZIFIKATIONEN

- Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
- Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 61427 und IEC 60896-21/22
- Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten
- Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
- UL (Underwriter Laboratories), DNV GL (Germanischer Lloyd) zertifiziert



Blockbatterie



Gitterplatten



Recyclbar



Verschlossen



Tiefentlade-
sicher



Wartungsfrei
(kein Wasser
nachfüllen)



1200 Zyklen
bei 60 %
Entladetiefe C₁₀

RECYCLN MIT EXIDE.



Exide Technologies ist stolz auf sein Engagement für eine bessere Umwelt. Ein integrierter Ansatz für Herstellung, Vertrieb und Recycling von Bleisäure-Batterien wurde entwickelt, um einen sicheren und verantwortungsvollen Lebenszyklus für alle Produkte zu gewährleisten.




Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte
[Ihren lokalen Händler](#)

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA UND DATEN

Nennspannung 6 V

Anschluss A
Anschluss Drehmoment 8 Nm
Gehäuse PP (Polypropylen)
Temperaturbereich -40°C bis 55°C
Abmessungen (l x b/w x h) 246 x 192 x 275 mm
Gewicht 29 kg
Fertigungsort Bidingen, Deutschland

Technische Zeichnung



Kapazitäten C1 - C100 (20 °C) in Ah

Typbezeichnung	C ₁ 1,70 V/Z	C ₅ 1,70 V/Z	C ₁₀ 1,70 V/Z	C ₂₀ 1,75 V/Z	C ₁₀₀ 1,80 V/Z
SB 6/200 A	104	153	162	180	200