

ICOM

VHF-FLUGFUNKGERÄT zugelassen nach EN 300 676-2

IC-A120EB

Tragbare Bodenstation

Leistungsstarkes Flugfunkgerät für den mobilen Einsatz
 mit Active Noise Cancelling-Funktion und Bluetooth®-Option



IP54

LiFePO₄



Einfach zu bedienen und sehr gut ablesbar

Das Punktmatrix-Display des Funkgeräts ist ausgezeichnet ablesbar, sodass man die Zeichen und Symbole gut erkennen kann. Benutzer haben die Möglichkeit, Speicherkanäle und andere Einstellungen sehr einfach über die Bedienelemente an der Frontplatte vorzunehmen, wobei sich dies je nach Vorprogrammierung für die verschiedenen Funktionen einschränken lässt.

Optionales Bluetooth®-Headset nutzbar

Wenn eine optionale Bluetooth®-Einheit UT-133A im IC-A120E eingebaut ist, kann das Funkgerät drahtlos mit einem Bluetooth®-Headset anderer Hersteller gekoppelt werden. Bei Verwendung des optionalen Icom-Bluetooth®-Headsets VS-3 steht auch die Mithör-Funktion zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Frequenzbereich (Tx/Rx)	118,000 bis 136,992 MHz
Kanalabstand	8,33/25 kHz
Betriebsart	A3E (AM)
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +55°C
Antennenanschluss	PL 259-Buchse (50 Ω)
Anzahl der Speicherkanäle	200 Kanäle
Stromversorgung	LiFePO ₄ 10 Ah
Betriebszeit	Standby 48 h
Abmessungen (B x H x T, ohne vorstehende Teile)	285 mm x 338 mm x 100 mm
Gewicht (etwa)	4,8 kg
Sendeleistung (bei 13,75 V) (Trägerleistung)	9,0 W +1,5 dB/-3 dB (-20°C bis +55°C)
Lieferumfang	Ladegerät, Antenne, PL-Winkelstecker