



intAct Traktion-Power Deepcycle

Blei-Säure-Batterie | verstärkte Gitterplatten | gefüllt und geladen

Art.Nr.

T105-LP

Nennspannung	6V
Nennkapazität	185 AH (c5), 225 AH (c20), 250 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	k.A. A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	262 x 181 x 281 mm
Gewicht	29,4 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-



Einsatzgebiete




Mehr Arbeitsstunden, mehr Flexibilität


Die robuste Batterie für viele Tiefentladungen und flexibles Laden. Perfekt als Stromlieferant für Kleinfahrzeuge im Gewerbe- und Freizeitbereich, die wenig Standzeiten haben sollen. Unsere Empfehlung für deutlich langlebigere Gitterplatten-Batterien in Spezialmaßen.

- » **Sehr hohe Lebenserwartung.** 600 Zyklen nach IEC 254-1 für den mittleren bis schweren zyklischen Einsatz.
- » Erhältlich als **Nass-Batterie**. Geschlossen und wartungsarm.
- » **6- und 8-Volt-Ausführungen.**
- » Bewährte Technologie für Anwendungen **mit mittlerem Strombedarf.**
- » **Verstärkte Gitterplatten** mit leistungsfähigerem aktivem Material **für mehr Ausfallsicherheit.**


Maße



Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste -