ACCU-24
BATTERIEN & SYSTEME GmbH

intact Battery-Power

Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Premium-Power Batterie - PP75MF-1-ASIA

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	75 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	630
Gewicht Weight	18 kg
Elektrolyt Electrolyte	Verdünnte Schwefelsäure | diluted sluphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/-0,01 Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	B1
Abmessungen Measurements	LxBxH: 270x173x222 mm
Layout	Schaltung 1
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, komplett MF/absolut wartungsfrei | grey PP box, grey cover
Ausführung 2 Technology	Calcium/Calcium, verschlossen und absolut wartungsfrei, Doppeldeckel | calcium/calcuim alloy
Separator	Microporöse Gummiseparatoren | Microporous rubber separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Zentralentgasung | maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie | starter battery with M.A.S.S. and vibration proof according to DIN
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

Stammdatenblatt - Stand: 12.1.2018 11:23