


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Premium-Power Batterie - PP140MF

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	140 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	760 A (EN)
Gewicht Weight	37 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 513x189x223 mm
Layout	Schaltung 3 
Ausführung 1 Design	Grauer Kastenaus PP , grauer Deckel, komplett MF/absolut wartungsfrei grey PP box, grey cover
Ausführung 2 Technology	Calcium/Calcium, verschlossen und absolut wartungsfrei, Doppeldeckel calcium/calcium alloy
Separator	Microporöse Gummiseparatoren Microporous rubber separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Zentralentgasung maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie starter battery with M.A.S.S. and HVR
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

