

Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Start-Power New Generation Batterie - 53522GUG

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	35 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	300 A (EN)
Gewicht Weight	10 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure +++ diluted sulfuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 187x128x227 mm
Layout	Schaltung 1 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten, schwarzer Deckel +++ black box, black cover
Ausführung 2 Technology	Calcium/Calcium, verschlossen und absolut wartungsfrei, Doppeldeckel calcium-calcium alloy
Separator	Microporöse Gummiseparatoren +++ microporous rubber separator
Polausführung Terminal Type	3 (Ø 14,7/13 mm)
Entgasung Degassing	Zentralentgasung +++ low maintenance
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie +++ starter battery
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

