

## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Intact Start-Power New Generation Batterie - 54523GUG

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung<br>Normal voltage                  | 12 V                                                                                                |
| Nennkapazität<br>Capacity                       | 45 AH (c20)                                                                                         |
| Kälteprüfstrom -18C (EN)<br>Cold Cranking Amper | 330 A (EN)                                                                                          |
| Gewicht<br>Weight                               | 12 kg                                                                                               |
| Elektrolyt<br>Electrolyte                       | verdünnte Schwefelsäure +++ diluted sulfuric acid                                                   |
| Elektrolytdichte<br>Electrolyte density         | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)                                                                           |
| Bodenleiste<br>Hold down                        | keine                                                                                               |
| Abmessungen<br>Measurements                     | LxBxH: 237x128x225 mm                                                                               |
| Layout                                          | Schaltung<br>0  |
| Ausführung 1<br>Design                          | Schwarzer Kasten, schwarzer Deckel black box, black cover                                           |
| Ausführung 2<br>Technology                      | Calcium/Calcium, verschlossen und absolut wartungsfrei, Doppeldeckel calcium-calcium alloy          |
| Separator                                       | Microporöse Gummiseparatoren +++ microporous rubber separator                                       |
| Polausführung<br>Terminal Type                  | 1 (Ø 19,5/17,9 mm)                                                                                  |
| Entgasung<br>Degassing                          | Zentralentgasung +++ low maintenance                                                                |
| Einsatzgebiet<br>Application                    | Starterbatterie +++ starter battery                                                                 |
| Auslieferungszustand<br>Delivery status         | gefüllt und geladen                                                                                 |

