

## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Intact Start-Power Batterie TV - 60033TV

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung<br>Normal voltage                  | 12 V                                                                                                |
| Nennkapazität<br>Capacity                       | 100 AH (c20)                                                                                        |
| Kälteprüfstrom -18C (EN)<br>Cold Cranking Amper | 610 A (EN)                                                                                          |
| Gewicht<br>Weight                               | 16 kg                                                                                               |
| Elektrolyt<br>Electrolyte                       | verdünnte Schwefelsäure +++ diluted sulfuric acid                                                   |
| Elektrolytdichte<br>Electrolyte density         | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)                                                                           |
| Bodenleiste<br>Hold down                        | B1                                                                                                  |
| Abmessungen<br>Measurements                     | LxBxH: 304x173x220 mm                                                                               |
| Layout                                          | Schaltung<br>1  |
| Ausführung 1<br>Design                          | Weißer Kasten, schwarzer Deckel +++ white box, black cover                                          |
| Ausführung 2<br>Technology                      | Hybrid/Calcium, geschlossen und wartungsfrei +++<br>hybrid-calcium alloy                            |
| Separator                                       | Microporöse Gummiseparatoren +++ microporous rubber<br>separator                                    |
| Polausführung<br>Terminal Type                  | 1 (Ø 19,5/17,9 mm)                                                                                  |
| Entgasung<br>Degassing                          | Entgasung über Schraubstopfen +++ low maintenance                                                   |
| Einsatzgebiet<br>Application                    | Starterbatterie +++ starter battery                                                                 |
| Auslieferungszustand<br>Delivery status         | trocken vorgeladen - Postversand möglich                                                            |

