

## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Intact Start-Power Batterie TV - 61040TV

|                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung<br>Normal voltage                  | 12 V                                                                                             |
| Nennkapazität<br>Capacity                       | 110 AH (c20)                                                                                     |
| Kälteprüfstrom -18C (EN)<br>Cold Cranking Amper | 760 A (EN)                                                                                       |
| Gewicht<br>Weight                               | 19 kg                                                                                            |
| Elektrolyt<br>Electrolyte                       | verdünnte Schwefelsäure +++ diluted sulfuric acid                                                |
| Elektrolytdichte<br>Electrolyte density         | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)                                                                        |
| Bodenleiste<br>Hold down                        | B3                                                                                               |
| Abmessungen<br>Measurements                     | LxBxH: 514x175x210 mm                                                                            |
| Layout                                          | Schaltung 3  |
| Ausführung 1<br>Design                          | Weißer Kasten, schwarzer Deckel +++ white box, black cover                                       |
| Ausführung 2<br>Technology                      | Hybrid/Calcium, geschlossen und wartungsfrei +++ hybrid-calcium alloy                            |
| Separator                                       | Microporöse Gummiseparatoren +++ microporous rubber separator                                    |
| Polausführung<br>Terminal Type                  | 1 (Ø 19,5/17,9 mm)                                                                               |
| Entgasung<br>Degassing                          | Zentralentgasung +++ low maintenance                                                             |
| Einsatzgebiet<br>Application                    | Starterbatterie +++ starter battery                                                              |
| Auslieferungszustand<br>Delivery status         | trocken vorgeladen - Postversand möglich                                                         |

