


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact AGM-Power Batterie - AGM130

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	130 AH (c20), 150 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	42 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 513x189x223 mm
Layout	Schaltung 3 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, komplett verschlossen grey PP boy, grey cover
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Glasvliesseparatoren - Elektrolyt in Vlies festgelegt- auslaufsicher glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber,
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Rekombinationstechnologie durch Ventilstopfen maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Antrieb und Beleuchtung drive and lighting
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

