

## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Intact AGM-Power Batterie - AGM90

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	90 AH (c20), 110 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	27 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure   diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	B13 
Abmessungen Measurements	LxBxH: 353x175x190 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, komplett verschlossen grey box, grey cover
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Glasvliesseparatoren- Elektrolyt in Vlies festgelegt-auslaufsicher glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber, leak
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Rekombinationstechnologie durch Ventilstopfen maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Antrieb und Beleuchtung   drive and lighting
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

