



# intAct Block-Power

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

## BP12-4

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Nennspannung             | 12V                        |
| Nennkapazität            | 4 Ah (c20), 3,72 Ah (c10)  |
| Kälteprüfstrom -18°C(EN) | -                          |
| Elektrolyt               | verdünnte Schwefelsäure    |
| Elektrolytdichte         | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH)      | 90 x 70 x 107 mm           |
| Gewicht                  | 1,48 kg                    |
| Schaltung                | 1                          |
| Polausführung            | S-4.8                      |
| Bodenleiste              | -                          |



### Einsatzgebiete




## Für alle Fälle gewappnet

Die **intAct Block-Power** AGM Batterien sind vielseitig einsetzbar – ob als **Antriebs- oder Versorgungsbatterie** für Hobbyanwendungen oder für Gefahrenmelde-, USV- und Notlichtanlagen. Sie bieten eine **zuverlässige Stromversorgung** im Standby-Betrieb, sind absolut wartungsfrei, auslaufsicher und haben eine **geringe Selbstentladung**. Dank ihrer **Langlebigkeit und Leistungsstärke** gewährleisten sie höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Einsatzbereichen.


### Vorteile auf einen Blick:

- » Vielseitig einsetzbar für **Antrieb & Versorgung**
- » **Langlebig & leistungsstark**
- » **Zuverlässige Stromversorgung** im Standby-Betrieb
- » **Wartungsfrei & auslaufsicher**
- » **Geringe Selbstentladung**
- » **Teilweise VDS-zugelassen**


Maße



Schaltung 1



Polausführung S-4.8



Bodenleiste -