


## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Intact Gel-Power Batterie - GEL-125

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	105 AH (c5), 125 AH (c20), 140 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	38 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in Gel diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01Kg/l (25°)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 345x175x290 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Ventil-Stopfen black PP box, black cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	A
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Boote- Rollstühle- Car Audio-Wohnmobils- Putzmaschinen boats-car-HGV-wheelchairs-camper-car-audio
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

