ACCU-24
BATTERIEN & SYSTEME GmbH

intact Battery-Power

Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Gel-Power Batterie - GEL-180-06V1

Nennspannung Normal voltage	6 V
Nennkapazität Capacity	160 AH (c5), 180 AH (c20), 200 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	32 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure- festgelgt in GEL|diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 244x190x275 mm
Layout	Schaltung 0
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Ventil-Stopfen|black PP, black cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator| microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	A
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination|Maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Boote-Rollstühle-Car Audio- Wohnmobile|boats-cars- HGV-whellchairs-camper-car-audio
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

Stammdatenblatt - Stand: 12.1.2018 11:24