

Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Gel-Power Batterie - GEL-16

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	14 AH (c5), 16 AH (c20), 18 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	6 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure -festgelegt in Gel diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01Kg/ l (25°)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 181x76x167 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, Ventilstopfen grey PP box, grey cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator Microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	G
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Motorrad-Boote-Freizeit- und Sportfahrzeuge-Reha Motorcycle-boats-leisure and sport vehicle-rehab
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

