

## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Optima - RTU-3.7L

|                                                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung<br>Normal voltage                  | 12 V                                                                                                        |
| Nennkapazität<br>Capacity                       | 44 AH (c20)                                                                                                 |
| Kälteprüfstrom -18C (EN)<br>Cold Cranking Amper | 730 A (EN)                                                                                                  |
| Gewicht<br>Weight                               | 16 kg                                                                                                       |
| Elektrolyt<br>Electrolyte                       | verdünnte Schwefelsäure- festgelegt in Glasvlies diluted sulphuric acid- fixed in glass mat                 |
| Elektrolytdichte<br>Electrolyte density         | 1,28+/-0,01 Kg/l (25°C)                                                                                     |
| Bodenleiste<br>Hold down                        | keine                                                                                                       |
| Abmessungen<br>Measurements                     | LxBxH: 237x171x197 mm                                                                                       |
| Layout                                          | Schaltung<br>1          |
| Ausführung 1<br>Design                          | Schwarzer Kasten, roter Deckel   black box, red cover                                                       |
| Ausführung 2<br>Technology                      | AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei                                                                  |
| Separator                                       | Glasvlies-Separator, Elektrolyt in Vlies festgelegt glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber |
| Polausführung<br>Terminal Type                  | 1+US                                                                                                        |
| Entgasung<br>Degassing                          | extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination  glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber   |
| Einsatzgebiet<br>Application                    | PKW-LKW-Landmaschinen- Boote-Rollstühle- Car Audio Vehicles, boats, wheelchairs, car audio                  |
| Auslieferungszustand<br>Delivery status         | Betriebsbereit                                                                                              |

