


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Optima - YTS-4.2L

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	55 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	765 A (EN)
Gewicht Weight	20 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure- festgelegt in Glasvlies diluted sulphuric acid- fixed in glass mat
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/-0,01 Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 254x175x200 mm
Layout	Schaltung 1 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten, gelber Deckel grey box, yellow cover
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Glasvlies-Separator, Elektrolyt in Vlies festgelegt glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Landmaschinen- Boote-Rollstühle- Car Audio Vehicles, boats, wheelchairs, car audio
Auslieferungszustand Delivery status	Betriebsbereit

