

TECHNISCHES DATENBLATT

SPGN12-115

Eigenschaften:



- ✓ AGM-Batterien
- ✓ Long Life nach Eurobat
- ✓ Hohe Energieeffizienz
- ✓ Hohe Gasrekombination
- ✓ Niedrige Selbstentladung
- ✓ Einfache Handhabung und Installation

Anwendungen:

- ✓ USV-Anlagen
- ✓ Rechenzentren
- ✓ Telekommunikation
- ✓ Energieversorgung
- ✓ Erneuerbare Energien
- ✓ Sicherheitsbeleuchtung
- ✓ Universelle Stromspeicher
- ✓ Dieselstart

Standards:

- ✓ IEC 60896-21/22:2004
- ✓ JIS C8702-1/2:2009
- ✓ Eurobat 2015
- ✓ EN 50272-2

Bild:	Zeichnung:		Anschlusspol:	
				
Bezeichnung:	SPGN12-115			
Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	
	375 mm	174 mm	219/227 mm	
Gewicht:	36,20 kg			
Design-Life:	12 Jahre			
Kapazität (25°C; 1,8 V/Z):	C ₁₀	C ₈	C ₃	C ₁
	115,00 Ah	110,16 Ah	92,04 Ah	74,11 Ah
Innenwiderstand:	3,70 mΩ			
Max. Entladestrom (5 sec.):	1265 A			
Ladung:	Zyklische Anwendung 2,40 (-4mV/°C)		Stationäre Anwendung 2,27 (-3mV/°C), Starkladung 2,40 V/Z	

Entladeströme in Ampere (25°C)


U _s (V/Zelle)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60	425,60	322,53	266,00	221,83	161,00	89,55	48,38	34,65	15,24	12,83	6,61
1,65	392,00	306,68	256,67	211,58	155,17	86,73	47,01	33,60	14,85	12,48	6,43
1,67	376,32	294,23	245,00	204,15	152,00	84,16	46,26	33,13	14,70	12,37	6,37
1,70	352,80	277,26	229,83	192,58	143,50	80,85	45,43	32,55	14,44	12,13	6,25
1,75	336,00	260,28	213,50	178,63	134,17	77,91	44,18	31,62	14,15	11,90	6,13
1,80	322,56	239,91	196,00	169,07	130,00	74,11	42,68	30,68	13,77	11,50	5,92

Entladeleistung in Watt/Zelle (25°C)


U _s (V/Zelle)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60	701,87	547,52	463,98	391,54	303,45	171,08	99,52	74,35	31,51	26,41	13,60
1,65	683,22	532,00	450,40	379,35	293,74	165,01	96,63	72,41	31,12	26,16	13,47
1,67	652,52	520,92	442,00	372,21	285,24	162,59	94,24	70,97	30,76	25,92	13,35
1,70	625,10	509,83	431,20	363,07	277,72	158,95	92,59	69,97	30,30	25,56	13,16
1,75	605,36	495,43	418,72	348,61	267,62	154,09	90,68	67,85	29,80	25,19	12,98
1,80	584,52	475,48	401,74	337,49	256,26	148,03	87,59	65,72	29,16	24,71	12,73

Weitere Entlade-, Lade- und Zyklen Daten


Discharge performance



Charge performance



Temperature vs. capacity



Design life vs. temperature

