



## Yuasa Technisches Datenblatt

### Yuasa YTX5L - Wartungsfrei Batterie

#### Leistung

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Spannung                        | 12    |
| Kapazität (10 Std.)             | 4Ah   |
| Kapazität 20 Std (vorgegeben)   | 4.2Ah |
| Kaltstartstrom (CCA) bei -18 °C | 80A   |

#### Maße (±2 mm)

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 115mm |
| Breite | 72mm  |
| Höhe   | 107mm |

#### Maße und Gewichte

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Durchschnittliches Gewicht inkl. Säure | 2kg   |
| Säurevolumen                           | 0.24l |


#### Technologie

|             |                |
|-------------|----------------|
| Technologie | Ca/Ca gegossen |
| Adskiller   | AGMSORTIMENT   |



#### Anschlusspol Typ - 5

#### Zellenanordnung





## Yuasa Technical Data Sheet

### Yuasa YTX5L - Maintenance Free Battery

#### Performance

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Voltage            | 12    |
| Capacity (10-hour) | 4Ah   |
| Capacity (20-hour) | 4.2Ah |
| CCA @ -18°C        | 80A   |

#### Dimensions (±2mm)

|        |       |
|--------|-------|
| Length | 115mm |
| Width  | 72mm  |
| Height | 107mm |

#### Weights & Measures


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 2kg   |
| Acid Volume           | 0.24l |

#### Technology

|            |            |
|------------|------------|
| Technology | Cast Ca/Ca |
| Separator  | AGM        |



#### Cell Assembly Layout



#### Terminal Type - 5

